

GRUNDFOS PUMPPAAMON YLEISET KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEET

Kuten hyvin tiedämme, kiinteistökohtaiset pumppaamot ovat osa yhteistä jätevesijärjestelmäämme, joten ei ole aivan saman tekevää mitä viemäriin johdamme.

Kunnalliset jätevedenpuhdistamomme puhdistavat tehokkaasti kiinteistöjen jäte- ja talousvedet, mutta puhdistamoiden toiminta häiriintyy helposti, jos sinne johdetaan muuta kuin talousjätevesiä.

Muistathan, että wc ei ole yleinen kaatopaikka.

Jätevesiviemärijärjestelmämme ja puhdistamot huolehtivat tehokkaasti niistä tuotoksista, jotka syntyvät esimerkiksi astioita tiskattaessa, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehdittaessa, lattiaita pestäessä tai asioidessamme isommilla tai pienemmillä tarpeillamme. Näin syntyvästä jätevedestä poistetaan haitalliset ainesosat, ja sillä tavoin huolehditaan yhteisestä ympäristöstämme.

VIEMÄRIIN SAA LAITTA:

- peseytymisessä käytetty vesi
- siivousvedet
- astian- ja pyykinpesuvesi
- WC:n huuhteluvesi jätöksineen
- WC-paperi

VIEMÄRIIN EI SAA LAITTA:

- pumpulipuikkoja
- käsipyyhepaperia
- sukkahousuja tai muita tekstiilejä
- vaippoja, terveyssiteitä
- kondomeja
- tulitikkuja
- hiekkaa, rasvaa
- muoveja
- ruoan tähteitä, esim. perunankuoria
- palavat nesteet, maalit, öljyt

Huomioithan, että likavettä sisältävässä pumppaamossa on aina jonkin verran hengenvaarallisia kaasuja. Pumppaamoa huollettaessa suosittelemme, että paikalla on kaksi henkilöä, joista toinen ei laskeudu kaivoon laisinkaan.



PUMPPAAMOSÄILIÖSSÄ OLEVA GRUNDFOS SEG AUTOADAPT PUMPPU EI TARVITSE ERILLISIÄ PINTAKYTKIMIÄ, VAAN PUMPUN KÄYNNISTYMISESTÄ HUOLEHTII PAINANTURI (ylempi punainen) KS. KUVA.

JOS HÄLYTYSVALO (PUNAINENLAMPPU) SÄHKÖKESKUKSEN PÄÄLLÄ SYTTY PALAMAAN, ON KYSEESSÄ TOIMINTAHÄIRIÖ PUMPPAAMOSSA, JOLLOIN TARKISTA:



- Onko kiinteistön varokkeet/sulakkeet ehjät?
- Onko säiliössä vettä? (kuivakäyntisuoja vaatii vesikosketuksen pumpun alaosassa)
- Onko pumppu yltäpäältä likainen? **Paineanturi** ja **kuivakäyntisuoja** ovat huoltokohteita ja vaativat aika-ajoin pesua.
- Säiliön puhdistus :

Käytä pesussa runsaasti vettä! Pese säiliö esim. puutarhaletkulla, pesuaineena tarvittaessa voidaan käyttää esim. astianpesuainetta.

Varmista että kaikki rasva ja muut kiinteät esineet saadaan poistettua.

Huuhtele pumpun paineanturi ja kuivakäyntisuoja varovasti vedellä.

Lopuksi laske vettä pumppaamoon niin että se käynnistyy ainakin kerran ja tarkista että käynti on normaalia.

KÄYTÄ RUNSAASTI VETTÄ!!!!

PUMPUN PAKKOKÄYNNISTYS/KÄSIKÄYTTÖ

- Katkaise pumpun sähkönsyöttö minuutin ajaksi ja kytke se takaisin (esim. ohjauskeskuksen pääkytkimestä), jonka jälkeen pumppu käynnistyy ja pumppaa kuivakäyntisuojaan saakka.
- Jos pumppu ei käynnisty, tarkista edellä mainitut kohdat.
- Jos mikään näistä ei auta, ota yhteys Kauhavan Vesi Oy:n päivystäjään puh: 0400 662 728